



Giải pháp chuyên nghiệp chống cấu cặn,
ăn mòn lò hơi và hệ thống lạnh

THÔNG TIN AN TOÀN HOÁ CHẤT

1. NHẬN DẠNG

Tên sản phẩm: HÓA CHẤT ỨC CHẾ ĂN MÒN VÀ CẤU CẶN TRONG HỆ THỐNG GIẢI NHIỆT KÍN

Mã sản phẩm: LTV CH0105

Nhà cung cấp: Công ty TNHH KT-CN-MT Long Trường Vũ.
72 Phú Thọ, Phường 2, Quận 11, Tp. HCM.

Điện thoại/Fax 08-39606325/ 39607256

2. THÀNH PHẦN/ THÔNG TIN VỀ THÀNH PHẦN

<i>Thành phần</i>	<i>số Cas.</i>	<i>Phần trăm</i>
Sodium Hydroxide	1310-73-2	2 to 5%
Sodium Nitrite	7632-00-0/10102-4-6	20 to 30%
Tolyl Triazole	29385-43-1	1 to 2%
Aminotris(methylenephosphonic acid)	6419-19-8	1 to 2%
Thành phần không độc hại khác		to 100%

3. NHẬN DẠNG NGUY CƠ

SỨC KHỎE CON NGƯỜI TÁC

Gây kích ứng mắt, da và hệ thống hô hấp.

TÁC MÔI TRƯỜNG

Trên cơ sở thông tin, tài liệu này có thể sẽ không ảnh hưởng bất kỳ tác dụng phụ đáng kể môi trường khi sử dụng hướng dẫn đề nghị được theo sau.

4. BIỆN PHÁP SƠ CỨU

HÍT PHẢI KHÍ

Di chuyển người bị phơi nhiễm đến nơi có không khí trong lành cùng một lúc. Đến trung tâm y tế gần nhất nếu có các triệu chứng dai dẳng.

NUỐT PHẢI

Cung cấp cho nước để uống.

Đến trung tâm y tế gần nhất nếu có các triệu chứng dai dẳng.

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ - MÔI TRƯỜNG LONG TRƯỜNG VŨ

Trụ sở chính: 72 Phú Thọ, Phường 2, Q.11, TP. Hồ Chí Minh

Nhà máy: Ấp Vàm, xã Thiện Tân, Vĩnh Cửu, Đồng Nai

• Hà Nội • Đà Nẵng • Quảng Ngãi • Đồng Nai • TP Hồ Chí Minh • Cần Thơ

ĐT: (84.8) 3960 6325 - 6293 3834 - FAX: (84.8) 3960 7256

Tel/Fax: (061)6 291 223

Website: www.longtruongvu.com

E: info@longtruongvu.com



*Giải pháp chuyên nghiệp chống cấu cặn,
ăn mòn lò hơi và hệ thống lạnh*

DA

Cởi bỏ quần áo đang mặc trên cơ thể và rửa cơ thể với rất nhiều nước. Đến trung tâm y tế gần nhất nếu có các triệu chứng dai dẳng.

MẮT

Kịp thời rửa mắt với nhiều nước trong khi nâng mí mắt. Tiếp tục rửa ít nhất 15 phút. Chăm sóc y tế nếu có cảm giác khó chịu vẫn tiếp tục.

5. BIỆN PHÁP CHỮA CHÁY

PHƯƠNG TIỆN DẬP CHÁY

Hoá chất này không phải là dễ cháy. Sử dụng chất chữa cháy dạng thích hợp cho lửa xung quanh.

THỦ TỤC CHÁY CHỮA ĐẶC BIỆT

Sử dụng nước để giữ lửa luôn tiếp xúc mát mẻ và phân tán.

6. BIỆN PHÁP TAI NẠN

PHƯƠNG PHÁP CHẨY DỌN DỆP

Bịt chỗ rò rỉ nếu có thể mà không có rủi ro. Hấp thụ trong cát, cát hay đất khô và đặt vào thùng chứa. Rửa với thật nhiều nước để làm sạch khu vực bị đổ. Dùng để khu vực nhiễm xuống nước hoặc kênh rạch. Xử lý theo quy định của địa phương quy định cơ quan tại địa phương

7. XỬ LÝ VÀ BẢO QUẢN

THẬN TRỌNG SỬ DỤNG

Tránh đổ, da và mắt.

THẬN TRỌNG LƯU TRỮ

Giữ mát khô, lưu trữ, thông gió và thùng kín. Tránh nhiệt độ quá nóng. Tránh xa axit.

8. KIỂM SOÁT TIẾP XÚC/ BẢO VỆ CÁ NHÂN

BIỆN PHÁP KỸ THUẬT

Không có yêu cầu đặc biệt.

BẢO VỆ HÔ HẤP

Trong trường hợp thiếu thông gió: mang thiết bị thở thích hợp.

BẢO VỆ TAY

Mang găng tay thích hợp.

BẢO VỆ MẮT

Tránh tiếp xúc với mắt.

BẢO VỆ DA



*Giải pháp chuyên nghiệp chống cấu cặn,
ăn mòn lò hơi và hệ thống lạnh*

Mặc quần áo bảo vệ phù hợp. Tránh tiếp xúc lâu dài hoặc lặp đi lặp lại với da.

9. ĐẶC TÍNH HOÁ LÝ

Cảm quan	:chất lỏng không màu đến vàng nhạt.
Khả năng	:tan trong nước.
Tỷ trọng tại 25°C	:1.10 – 1.25
pH	:10.0-12.0

10. ỔN ĐỊNH VÀ PHẢN ỨNG

Độ ổn định: Thông thường ổn định.

ĐIỀU KIỆN ĐỂ TRÁNH: Tránh đun nóng quá mức và tránh xa axit.

11. THÔNG TIN ĐỘC TÍNH

CẢNH BÁO SỨC KHỎE:

TIẾP XÚC MẮT. Có thể gây kích ứng mắt.

TIẾP XÚC DA. Hơi khó chịu.

12. THÔNG TIN SINH THÁI

NGUY CƠ MÔI TRƯỜNG:

Không khuyến khích cho vào vùng nước bề mặt.

13. XEM XÉT XỬ LÝ

PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ

Xử lý phù hợp với yêu cầu quyền địa phương.

14. THÔNG TIN VẬN CHUYỂN

Không có quy định liên quan đến vận chuyển

15. THÔNG TIN QUY ĐỊNH

Cụm từ nguy hiểm :R-36/38

Cum từ an toàn :S-24/25/26

S-36/37/39

Nhãn Kịch ứng

16. THÔNG TIN KHÁC

Vui lòng liên hệ Long Trường Vũ để biết thông tin chi tiết.